

Aspiratore Fumi e polveri secche Fasseti / Industrial Extraction Fan with Arm Fasseti



- Marca/make Fasseti
- Modelli disponibili/available types MECFAS; ELEFAS
- Per aspirazione di fumi e polveri secche, accoppiabili a bracci aspiranti

- **Modello MECFAS 1800**

- Depuratore meccanico carrellato
- Cassa verniciata
- Accoppiabile a bracci aspiranti articolati Depufas o a tubi flessibili con bocchette aspiranti
- Portata/capacity 1800 m³/h
- Dimensioni/dimensions H 1060 X L 650 X P 650 mm
- Peso/weight 70 kg
- Potenza/Power 1550 w

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Alimentazione/tension 400 v 50 hz
- Rumorosità/noise <70db(a)

- **Caratteristiche:**

- Prefiltro in maglia di alluminio
- Filtro a tasche sintetiche 595x595x300
- Rivelatore meccanico intasamento filtri
- Braccio articolato DEPUFAS 1 Ø160 L2600mm
- Elettroventilatore di aspirazione
- Carrello con ruote

- **Applicazioni:**

- Aspirazione di fumi e polveri in procedimenti di saldatura con elettrodi rivestiti (SMAW), con filo pieno (M.I.G.- M.A.G.) o animato (FCAW) e TIG.
- Aspirazione di fumi e polveri in procedimenti di termosaldatura di materie plastiche.
- Aspirazione di fumi e polveri in procedimenti di saldobrasatura a fiamma
- Aspirazione di polveri in procedimenti di asportazione a secco di materiali: molatura, smerigliatura, lucidatura, ecc.

- **Modello ELEFAS**

- Depuratori elettrostatici carrellati
- Cofano metallico verniciato
- Il sistema filtrante è composto da filtri meccanici metallici e da celle elettrostatiche bistadio facilmente lavabili che non necessitano pertanto di parti di ricambio
- dimensioni H 1390 x L 920 x P 860 mm
- peso 127 kg
- potenza 1150 w
- alimentazione 400 v 50 hz
- rumorosità <72db(a)

- **Caratteristiche**

- prefiltro metallico

- cella ionizzante
- cella di captazione
- post filtro metallico
- circuito elevatore di tensione
- contatore manuale
- braccio articolato DEPUFAS 2 ø 160 L3300mm
- elettroventilatore di aspirazione
- carrello di trasporto

- **Applicazioni**

- Aspirazione di fumi e polveri in procedimenti di saldatura con elettrodi rivestiti (SMAW), con filo pieno (MIG-MAG) o animato (FCAW), TIG.
- Aspirazione fumi e polveri in procedimenti di termosaldatura di materie plastiche.

I dati e le caratteristiche del presente depliant sono forniti a titolo indicativo. Il costante perfezionamento dei nostri prodotti impedisce di considerare impegnative le caratteristiche degli apparecchi descritti del presente catalogo.

