

Trapano Fresa DIGIT SERRMAC TC 32 / Milling and Drilling Machine DIGIT SERRMAC TC 32



- Marca/make SERRMAC
- Modello/type DIGIT TC 32
- Trapano fresa usato/used milling and drilling machine
- Piano utile/working table 800 x 225 mm
- N. cave a T/T shape quarries 3 mm
- Larghezza cave a T/width T shape quarries 14 mm
- Interasse cave a T/wheelbase T shape quarries 80 mm
- Corsa longitudinale tavola/longitudinal stroke of the table 585 mm
- Corsa trasversale tavola/trasversal stroke of the table
- Corsa verticale tavola/vertical stroke of the table
- Distanza tra colonna e centro mandrino/distance between column and spindle center
- Corsa mandrino/spindle stroke 145 mm
- Attacco conico mandrino/spindle conical connection CM 4

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Attacco mandrino/spindle connection ISO 40
- **Foratura** Ø max su acciaio HR 60/holes Ø max on steel HR 60 - 40 mm
- Foratura Ø max su ghisa HR 60/holes Ø max on cast iron HR 60 - 50 mm
- **Maschiatura** M su acciaio HR 60/tapping Ø max on steel HR 60 - 26 mm
- Maschiatura M su ghisa HR 60/tapping Ø max on cast iron HR 60 - 32 mm
- **Fresatura** (su acciaio HR 60)
 - - Ø max fresa 80 mm
 - - Profondità max. di passata 2.5 mm
 - - Lunghezza max. utensile 100 mm
 - - Massa max utensile 5 kg.
- Potenza motore mandrino/spindle engine power 2.25/3 kW
- Giri mandrino min-max/spindle RPM min-max 64-2340/min

