

Tornio a controllo numerico Biglia B545/YS 5 assi / Lathe Biglia B545/YS 5 assi



- Marca Biglia
- Modello B 545 YS
- Matricola 9958
- **Campo di lavoro**
- Max diam lavorabile da barra 45 mm
- Max diam lavorabile da ripresa 220 mm
- Max lunghezza lavorabile 560 mm
- Max diametro rotante 400 mm
- **Mandrino principale**
- Velocità di rotazione max 5000 giri/min
- Naso mandrino 5'' ASA
- Foro mandrino 55 mm
- Diametro interno cuscinetti 90 mm
- Autocentrante diametro 165/210 mm

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Potenza motore 11/15 Kw
- Coppia motore 79/108 nm
- **Controtesta**
- Velocità di rotazione 5000 giri/min max
- Naso mandrino ASA 5''
- Foro mandrino 55 mm
- Foro passante utile 45 mm
- Diametro interno cuscinetti 90 mm
- Autocentrante diametro 140/165 mm
- Potenza motore 7.5 kW/11
- Coppia motore 76/112 Nm
- Rapido asse B 30 min/m
- Anno 2007CE
- **TORRETTA**
- Numero di postazioni 12
- Stelo utensile per esterno / interno 20 x 20 - 25 x 25 mm diam 32
- Tempo rotazione (1 pos) 0,15 sec
- **Utensili Motorizzati**
- Numero postazioni 12
- Velocità di rotazione 4000 min /giri
- Potenza motore 3,7 kw
- Coppia motore 47 Nm
- **Assi**
- Corsa asse X 170 mm
- Corsa asse Z 560 mm
- Corsa asse Y + 55 - 55
- Corsa asse B 490 mm
- Rapido asse X 20 m/min
- Rapido asse Z 24 N/min
- Rapido asse Y 6 m/min
- **Refrigerante**
- Capacità vasca 250 lt
- Portata pompa 230 l/min
- Potenza motore pompa 1,5 Kw
- **Dimensioni - Peso**
- Ingombro con trasportatore trucioli 4240 x 2000 x 2020 h
- Altezza centro mandrino 1000 mm
- Peso con trasportatore trucioli 4900 kg
- Macchina con marcatura CE, con dichiarazione CE di conformità e comprensiva di manualistica completa.

