Fresatrice Itama FV 20 VS / Milling Machine Itama FV 20 VS

- Marca/make Itama
- Modello/typr FV 20 VS
- Visualizzatore di quote su 3 assi/3 axis visualizer
- Avanzamenti su 3 assi
- Bloccaggio automatico utensile/automatic tool block


CARATTERISTICHE TECNICHE – CARACTERISTIQUES TECNIQUES
TECHNICAL FEATURES – TECNISCHE DATEN

FV 20 VS

Dimensioni della tavola – Dimensions de la table – Table working size – Tischabmessungen	mm.	1270×254
Corsa longitudinale della tavola – Course longitudinale de la table – Longitudinal table travel – Tischlängsbewegung	mm.	787
Corsa trasversale della tavola – Course transversale de la table – Cross table travel – Tischquerbewegung	mm.	400
Corsa verticale della tavola – Course verticale de la table – Vertical table travel – Tischvertikalbewegung	mm.	450
Avanzamento longitudinale tavola – Avance longitudinale de la table – Longitudinal table feed – Tischlängsvorschub	mm/1'	0÷680
Avanzamento trasversale tavola – Avance transversale de la table – Cross table feed – Tischquervorschub	mm/1'	0÷500
Avanzamento verticale tavola – Avance verticale de la table – Vertical table feed – Tischvertikalzustellung	mm/1'	0÷500
No. delle cave a T – Nombre des rainures en T – No. of the table T-slots – T-Nuten	No.	3
Dimensioni delle cave a T – Dimensions des rainures en T – Table T-slots dimensions – T-Nutendimensionen	mm.	16×63
Distanza tra mandrino e tavola – Distance entre broche et table – Distance spindle to table – Abstand zwischen Spindel-Tisch	mm.	40÷448
Distanza tra mandrino e montante – Distance entre bouche et colonne – Distance spindle to upright – Abstand zwischen Spindel-Säule	mm.	200÷600
Attacco conico mandrino – Cône de la broche – Spindle attachment – Spindelaufnahme	No.	ISO 40
Diametro cannotto – Diamètre du fourreau – Quill diameter – Pinolendurchmesser	mm.	80
Corsa del cannotto – Course de la broche – Quill travel – Pinolenhub	mm.	120
Avanzamenti automatici – Avances automatiques – Automatic feed – Automatische Vorschübe	mm/ giro	0,04-0,28 0,15
Gamma velocità con variatore – Gamme des vitesses avec variateur – Speed range with speed variator – Stufenlos regelbar mit Variator	Rpm	50÷3550
Potenza motore mandrino – Puissance moteur de la broche Spindle motor power – Spindelmotorleistung	Kw.	4,3
Potenza motore longit. tavola – Puissance moteur longit. de la table – Longitudinal feed motor power – Tischlängsmotorleistung	Kw.	0,3
Potenza motore trasv. tavola – Puissance moteur transv. de la table – Cross feed motor power – Tischquermotorleistung	Kw.	0,3
Potenza motore verticale tavola – Puissance moteur vert. de la table – Vertical motor power – Tischvertikalmotorleistung	Kw.	0,3
Potenza elettropompa – Puissance électropompe d'arrosage – Coolant pump power – Elektropumpenmotorleistung	Kw.	0,12
Corsa dello slittone – Course du coulisseau – Ram travel – Oberschlittenbewegung	mm.	480
Rotazione dello slittone – Rotation du coulisseau – Ram swivel – Oberschlittenumdrehung		360°
Inclinazione testa dx-sx – Inclination de la tête D & G – Head swivel R&L – Kopfneigung Links-Rechts		90°
Inclinazione testa avanti/indietro – Inclination de la tête avant/ arrière – Head swivel F&B – Kopfneigung Vorne-Hinten		45°
Dimensioni approssimative – Mesurres d'encombrement approx. – Approx. overall dimensions – Raumbedarf		1880× 1470×2010
Peso netto approssimativo – Poid net – Net weight – Nettogewicht ca.	Kg.	1300

SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it