

Tornio Rimex 2000 x 320 mm / Lathe Rimex 2000 x 320 mm



- Marca/make Rimex
- Altezza punte / Height of centers 320 mm 370 mm
- Diametro tornibile sul banco / Swing over bed 630 mm 730 mm
- Diametro tornibile sul carrello / Swing over cross slide 400 mm 500 mm
- Diametro tornibile sull'incavo / Swing in gap 840 mm 940 mm
- Distanza tra le punte / Distance between centers 1500/2000/3000/4000 mm
- Larghezza del banco / Width of bed 520 mm
- Velocità del mandrino/ Spindle speeds number 15
- Gamma di velocità del mandrino / Spindle speeds range 85-1250 giri/min.
- Naso del mandrino "CAM-LOCK" / Spindle nose "CAM-LOCK" n.11
- Diametro foro mandrino /Spindle bore 103 mm
- Corsa carro /Cross slide maximum stroke 360 mm
- Corsa del carrellino /Upper slide maximum stroke 145 mm
- Numero avanzamenti / Number of feeds 64
- Gamma avanzamenti longitudinali / Range of longitudinal feeds 0.005-12 mm/giro
- Gamma avanzamenti trasversali / Range of cross feeds 0.025-6 mm/giro
- Corsa rapida longitudinale / longitudinal rapid traverse speed 3920 mm/min
- Corsa rapida trasversale /Cross rapid traverse speed 1960 mm/min
- Numero passi filettatura / Number of threads 64
- Passi metrici / Range of metric threads 0.5-180 mm
- Passi americani / Range of inch threads 60-25/32 fil/1"
- Passi a modulo / Range of module threads 0,125 - 45 module
- Passi diametrali / Range of DP threads 240 - 43/64 DP
- Potenza motore / Main motor power 11 kW
- Peso macchina completa di equipaggiamento normale / Weight with standard equipment 5450 Kg

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it



SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it