

## Pressa Pressix 130 ton



- Make Pressix
- Capacity 130 ton
- Type 130/0/19/99
- Strikes 60 c/min
- Safety distance 300 mm
- Stroke 1 - 160 mm
- Adjustable ram 110 mm
- BDC 430 mm
- Max extraction stroke 60 mm
- Table 700 x 1200 mm
- Ram 550 x 800 mm
- Die 500 x 800 mm
- Year 1999 CE

---

**SIDICOM**

Sede Amm/Comm.:  
Via Bachelet, 20  
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:  
Via Bachelet, 20  
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778  
[www.sidicom.it](http://www.sidicom.it) - email: [commerciale@sidicom.it](mailto:commerciale@sidicom.it)



PRESSIX		CE
MODELLO	130 CMR 6	
N° DI MATRICOLA	130/04M/00	
FORZA NOMINALE (Ciclo Max)	1300	[KN]
PESO	11800	[kg]
N° DI COUP NOMINALE	60	[C/ciclo]
N° DI COUP MINIMO/MASSIMO	1	[C/ciclo]
W MASSIMO DI INERZIA	15	[C/mh]
PRESSIONE FRIZIONE MIN/MAX	4 / 5,5	[bar]
TEMPO MASSIMO DI ARRESTO	0,1875	[s]
DISTANZA W SILENTEZZA	200	[mm]
ENERGIA (a 125 C&M Nom.)	12000	[kJ]
CORSA MINIMA/MASSIMA	111 / 160	[mm]
REGOLAZIONE SERIA MAZZA	110	[mm]
P.W.I. REGOLAZIONE ALTA	430	[mm]
CORSA MASSIMA DI ESTRAZIONE	60	[mm]
DIMENSIONI DEL BANCO IN U.I.	99 / 700 / 1200	[mm]
DIMENSIONI PIANO MAZZA (P.I.)	550 / 800	[mm]
DIAMETRO DEL CONGLO	60	[mm]
SPORONCIA AL CENTRO	240	[mm]
DIMENSIONI MAX STAFFO (P.I.)	550 / 800	[mm]
PESO MASSIMO TESTA STAFFO	260	[kg]
SARTORE F.LLI s.r.l.		