Pressa Ross 63 ton, anno 2000 CE / Press Ross 63 ton



- Make Ross
- Capacity 63 ton
- Type 09 – 0313
- Stroke min max 9 – 120 mm
- Adjustable ram 80 – 310 mm
- Voltage 380 V, 50 Hz
- Table 750 x 570 mm
- Ram 500 x 350 mm
- Die 450 x 250 mm
- Hole 50 x 275 mm
- Hydraulic safety overload
- Lateral passage 310 mm
- Weight 4600 kg
- Year 2000 CE

SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY


Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

AAOW1593









	tonn.	riduzioni incast	bielle	guide
Modello	63	R		
Matric./Anno Fabbr.	09-0313			2000
Forza (kN)/Alt.nom.(mm)/Posiz.Stop	630	5.17	P.M.S.	
Massa(kg)/Peso dinamico(kN)	4600	49.45		
Corsa slitta min/max (mm)	9	120		
Reg.slitta(mm)/Max.alt.chiusa(mm)	80	310		
Velocità nom/min/max(c/min)	78	-	-	
Mot.Pot.(kW)/Corr.(A)/Vel.(giri/min)	4	9	1420	
MotoreTens.(V)/Frequenza(Hz)	380	50		
Energia in cont.(kJ)/Vel.nom.(c/min)	24	78		
Energia in cont.(kJ)/Vel.min.(c/min)	-	-		
N° max Inserz.(/min)/V.max.simg.(c/min)	40	78		
Temp.Rispos/Dist.Sicur(mm)/Ang.(°)	0.275	440	80	
Press.min/max aria Alim.(MPa)	0.6	0.8		
Press.FRIZIONEeserciz./min/max(MPa)	0.55	0.6	0.65	
Vel.Max.VOLANO/FRIZIONE(giri/min)	648	648		
Dimensioni Piano (mm)	750	670		
Dimensioni Slitta (mm)	530	390		
Dim.maxStampoX/Y(mm/Massa.max(kg)	450	250	140	
Foro codolo/Sporgenza centro (mm)	50	2.5		
Passaggio frontale/laterale (mm)	310	-	-	
[Lubrificante ingranaggi	AGIP BLASIA 320			

SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it