

**Linea Raddrizza Alimentante Servo Presse 800 x 6 mm / Feeding and straightener line
Servo Presse 800 x 6 mm**



- Marca/make Servo Presse
- Modello/type SMTCX 800 AE 10 T
- **Raddrizzatrice alimentante**
- Completa di introduttore nastro pinch roll di introduzione
- Apertura a coccodrillo per pulizia
- 11 rulli (6 inferiori motorizzati - 5 superiori folli) in acciaio, temprati (con durezza 58/62 HRC) rettificati
- Rulli controrullati
- Diametro rulli 120 mm con interasse di 130 mm
- Spessore lamiera Fe 420 minimo 1 mm Max 14 mm (su larghezza nastro 200 mm)
- L'apertura della testata è predisposta per essere servo-pilotata nel caso si dovessero utilizzare stampi con pilotaggio
- Lo spessore minimo è 1 mm. ed il massimo è di 14 mm. in allegato trova un coil range indicativo.
- per la velocità usi il grafico performance allegato
- 11 rulli (6 inferiori motorizzati - 5 superiori folli) in acciaio, temprati (con durezza 58/62 HRC) rettificati
- Rulli controrullati
- Per la velocità usi il grafico performance allegato
- **ASPO**
- Aspo motorizzato 80 qli
- Culla di carico
- Braccio pressore idraulico
- Matricola/serial number 906021
- Potenza installata/installed power 19 kW
- Anno/year 2006 CE


SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

