Pressa Rovetta 400 ton / Press Rovetta 400 ton

- Marca/make Rovetta
- Capacità/capacity 400 ton
- Modello/type S2-400-1600-1200/E
- Colpi/strokes 15-60/min
- Piano/table 1600 x 1200 mm
- Slitta/ram 1600 x 1200 mm
- Spessore piano portastampi/thickness overtable 510 mm
- Distanza fra i piano/distance between tables 800 mm
- Corsa slitta/ram's stroke 300 mm
- Registrazione in altezza slitta/adjustable ram 305 mm
- Passaggio tra la spalle/passage between shoulders 950 mm
- Luce verticale (corsa in basso, reg. in alto)/vertical light 800 mm
- Luce fra le spalle/light between shoulders 1970 mm
- Potenza motore principale/main motor power 58 kW
- Velocità massima volano/max speed wheel 644 giri/min
- Alimentazione elettrica trifase/three-phase power supply 380 V, Hz 50
- Tempo totale di arresto/stoping time 300 ms
- Distanza sicurezza colpo singolo/safery distance single strike 480 mm
- Distanza sicurezza ciclo continuo/safery distance continuous strike 875 mm
- Sicurezza oleodinamica di svoraccarico/hydraulic safety overload
- Misure/size 6929 x 3200 x 2250 (H) mm
- Altezza fuori terra 5713 mm con piano di lavoro a 510 mm/height above ground 5713 mm with the working table 510 mm
- Massa della pressa, senza stampi, e dispositivi ausiliari/weight of the press 50.000 kg

SIDICOM
Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it