

## Gruppo Di Depolverizzazione Aria Pulita Impianti / Dust Removal System



- Marca Aria Pulita Impianti
- Modello CBF 42
- Portata aria: mc./h. 4.000
- Prevalenza aspiratore: Pa 2500
- Potenza elettrica installata: kW. 4.0
- Potenza elettrica assorbita: kW. 3.8
- Giri motore: rpm 2.900
- Giri effettivi: rpm 2.900
- Tipo accoppiamento: Diretta B5
- Protezione motore: IP 55
- Maniche filtranti: n. 42
- Superficie filtrante manica: mq. 0.942
- Superficie filtrante totale: mq. 40.0
- Velocita' di filtrazione: m./sec. 0.028

---

**SIDICOM**

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

[www.sidicom.it](http://www.sidicom.it) - email: [commerciale@sidicom.it](mailto:commerciale@sidicom.it)

- Tipo manica: Fibra 100% poliestere
- Base chimica: Tereftalato di glicole etil.co
- Temperatura di esercizio max.: 150° C.
- Quantita' totale elettrovalvole: n. 6
- Elettrovalvole: a membrana con bobina 24 V.
- Diametro elettrovalvole: DN 1"
- Tipologia polmone aria compressa: Certificato full immersion
- Portata aria di lavaggio per impulso: Nlt. 100
- Pressione di alimentazione: 6/7 bar
- Regolazione tempo di lavoro elettrovalvola: 0.23 sec.
- Regolazione tempo di pausa elettrovalvole: 15 sec.
- Regolazione numero cicli fine lavoro: n. 10

