

Pressa Pressix 130 ton



- Marca Pressix
- Capacità 130 ton
- Modello 130/0/101/00
- Colpi nominali 60 c/min
- Numero massimo di inserzioni 15 c/min
- Pressione frizione min / max 4 - 5,5 bar
- Tempo massimo di arresto 0,1875 s
- Distanza di sicurezza 300 mm
- Corsa min max 11 - 160 mm
- Mazza motorizzata
- Regolazione della mazza 110 mm
- PMI Regolazione alta 430 mm
- Corsa massima di estrazione 60 mm
- Sicurezza idraulica
- Dimensioni banco 700 x 1200 mm
- Dimensioni mazza 550 x 800 mm

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Diametro del codolo 60 mm
- Sporgenza al centro 340 mm
- Dimensioni max stampo 500 x 800 mm
- Anno 2000 CE



PRESSIX		CE
MODELLO	130 CMR 6	
N° DI MATRICOLA	130/0481/00	
FORZA NOMINALE (Cassa Mot.)	1300	[kW]
PISTO	11800	[mm]
N° DI COPR. NOMINALE	60	[C/ann]
N° DI COPR. MINIMO/MASSIMO	J	[C/ann]
N° MASSIMO DI INIEZIONI	15	[C/ann]
PRESSIONE FIDONE MIN/MAX	4 / 5,5	[bar]
TEMPO MASSIMO DI ARRESTO	0.1875	[s]
DISTANZA DI SICUREZZA	300	[mm]
ENERGIA (a 15% C&P Nom.)	12000	[kJ]
CORSA MINIMA/MASSIMA	111 / 160	[mm]
REGOLAZIONE DELLA MAZZA	110	[mm]
P.M.I. REGOLAZIONE ALTA	430	[mm]
CORSA MASSIMA DI ESTRATTORE	60	[mm]
DIMENSIONI DEL BANCO (P.I.)	79 / 700 / 1200	[mm]
DIMENSIONI PIANO MAZZA (P.I.)	550 / 800	[mm]
DIAMETRO DEL CODOLO	60	[mm]
SPORGENZA AL CENTRO	340	[mm]
DIMENSIONI MAX STAMPO (P.I.)	500 / 800	[mm]
PISTO MASSIMO TESTA STAMPO	360	[mm]
SARTORE F.LLI s.r.l.		