

## Pressa Pressix 130 ton



- Marca Pressix
- Capacità 130 ton
- Modello 130/0/101/00
- Colpi nominali 60 c/min
- Numero massimo di inserzioni 15 c/min
- Pressione frizione min / max 4 - 5,5 bar
- Tempo massimo di arresto 0,1875 s
- Distanza di sicurezza 300 mm
- Corsa min max 11 - 160 mm
- Mazza motorizzata
- Regolazione della mazza 110 mm
- PMI Regolazione alta 430 mm
- Corsa massima di estrazione 60 mm
- Sicurezza idraulica
- Dimensioni banco 700 x 1200 mm
- Dimensioni mazza 550 x 800 mm

---

**SIDICOM**

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

[www.sidicom.it](http://www.sidicom.it) - email: [commerciale@sidicom.it](mailto:commerciale@sidicom.it)

- Diametro del codolo 60 mm
- Sporgenza al centro 340 mm
- Dimensioni max stampo 500 x 800 mm
- Anno 2000 CE



PRESSIX		CE
MODELLO	130 CMR 6	
N° DI MATRICOLA	130/0401/00	
FORZA NOMINALE (Cassa Mot.)	1300	[ kW ]
PISTO	11800	[ mm ]
N° DI COPPIE NOMINALE	60	[ C/ann ]
N° DI COPPIE MINIMO/MASSIMO	J	[ C/ann ]
N° MASSIMO DI INIEZIONI	15	[ C/ann ]
PRESSIONE FIDONE MIN/MAX	4 / 5,5	[ bar ]
TEMPO MASSIMO DI ARRESTO	0.1875	[ s ]
DISTANZA DI SICUREZZA	300	[ mm ]
ENERGIA (a 15% C&P Nom.)	12000	[ kJ ]
CORSA MIN/MAX/MASSIMA	111 / 160	[ mm ]
REGOLAZIONE DELLA MAZZA	110	[ mm ]
P.M.I. REGOLAZIONE ALTA	430	[ mm ]
CORSA MASSIMA DI ESTRATTORE	60	[ mm ]
DIMENSIONI DEL BANCO (P x L)	99 / 700 / 1200	[ mm ]
DIMENSIONI PIANO MAZZA (P x L)	550 / 800	[ mm ]
DIAMETRO DEL CODOLO	60	[ mm ]
SPORGENZA AL CENTRO	340	[ mm ]
DIMENSIONI MAX STAMPO (P x L)	500 / 800	[ mm ]
PISTO MASSIMO TESTA STAMPO	360	[ mm ]
<b>SARTORE F.LLI s.r.l.</b>		
<small>Impianto a 100% Potenza Presso SRT</small>		
<small>di via Bachelet, 20 - 35010 Limena (PD) - Italia</small>		