

Pressa San Giacomo 160 ton, anno 2001 CE / Press San Giacomo 160 ton



- Marca San Giacomo
- Capacità 160 ton
- Corsa nominale 7,5 mm
- Campo di regolazione della corsa 15 - 220 mm
- Tempo di arresto (con 50 cicli al minuto) 189 ms
- Regolazione della slitta 100 mm
- Colpi variabili con inverter 24 - 60 al min
- Superficie della slitta 660 x 850 mm
- Dimensioni del foro porta punzone 50 x 75 mm
- Superficie tavola 760 x 1300 mm
- Apertura nella tavola 240 mm
- Altezza tavola 920 mm
- Superficie della piastra portastampo inferiore 760 x 1300 mm
- Spessore della piastra portastampo inferiore 90 mm

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Peso massimo parte mobile stampo 140 kg
- Superficie massima stampo 660 x 1100 mm
- Apertura della piastra portastampo inferiore 240 mm
- Altezza stampo chiuso 360 mm
- Distanza tra la tavola e la slitta 440 mm
- Apertura nei montanti 580 mm
- Profondità dell'incavo 390 mm
- Base di appoggio 1755 x 1450 mm
- Ingombro 3,78 x 1,72 x 2,15 m
- Dim cave della tavola e del portast. Infer. 22 x 41 x 18 x 40 mm
- Dim cave sulla slitta 18 x 32,5 x 13,5 x 31,5 mm
- Tensione di alimentazione 400 / 10%V
- Fasi 3 - RST
- Frequenza 50 - 1% Hz
- Potenza motore 11000 W
- Potenza totale installata 11230 W
- Pressione aria compressa massima di rete 7 bar
- Pressione di esercizio 5,5 - 6 bar
- Pressione minima dei cilindri bilanciatori 4 bar
- Consumo aria per ciclo 2,1 dm³
- Conduttore di protezione (terra) Tipo PE
- Rumorosità a vuoto 76 dB (A)
- Rumorosità a carico 76 dB (A)
- Sovraccarico idraulico
- Sovrappiano
- Variatore di velocità
- **Sicurezza idraulica**
- **Mazza motorizzata**
- **Variatore ad inverter**
- Fotocellule
- Peso 14.500 kg
- Anno 2001 CE

