

Ammortizzatore Gerb Per Bilanciere 800-1000 ton / Anti vibration dampers for knuckle joint presses 800 to 1000 ton



- Piastra completa di 4 antivibranti a molle GERB molle e piastra di supporto
- GERB Modello SP-4.4/30 L48 02
- Dimensioni piastra 3400 x 2450 mm
- Era Installata su bilanciere Dalla Via 1000 ton



SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

für Transport mit
2x 2x 20mm Rollen (Abst. 180mm)

2 Rollen (20mm Durchmesser) in 2-er-Schicht 200 mm Abstand
Gesamt 2 x 20 mm Rollendurchmesser
2 Rollen (20mm Durchmesser) in 2-er-Schicht
in Transport

Drehen nicht für Transport halt!

2 Rollen (20mm Durchmesser) in 2-er-Schicht
Gesamt 2 x 20 mm Rollendurchmesser
2 Rollen (20mm Durchmesser) in 2-er-Schicht
in Transport

Typen 12, 2430, 4450
Typen 2430 Variation 01
Typen 4450 Variation 02

Możliwe ułożenia szpryng

Typ	Ułożenie szpryng				Prężność
	Typ	Typ	Typ	Typ	
SP-A2/20 L48	110	9,15	9,27	180	347
SP-A2/20 L48	137	11,44	7,28	180	358
SP-A2/20 L48	185	15,28	14,21	180	325
SP-A2/20 L48	240	20,08	16,00	180	339

* all springs supplied by ESM
 ** springs with all supports
 † indicated with a D= 20mm
 ‡ weight shown for 20 mm roller length, for Variation 01 used approximately 18 kg, for Variation 02 used approximately 15 kg