

**Tornio Pentamac QT 1500 / Lathe Pentamac QT 1500**


- Marca Pentamac
- Altezza punte 230 mm
- Diametro tornibile sulla slitta 250 mm
- Diametro tornibile nell'incavo 700 mm
- Larghezza dell'incavo 280 mm
- Distanza tra le punte 1500 mm
- Larghezza tra le guide (centro - centro di appoggio carro) 270 mm
- Larghezza del camino 240 mm
- Mandrino
- Diametro mandrino autocentrante manuale 250 mm
- Diametro mandrino autocentrante idraulico 250 mm
- Passaggio barra (foto mandrino) 78 mm
- Passaggio barra con mandrino idraulico 65 mm
- Motore A.C. potenza 7.5 Kw
- Velocità mandrino 40 - 2000 RPM variaz. Elettronica Inverter
- Contropunta
- Corsa massima uscita canotto 135 mm
- Diametro canotto 55 mm
- Conicità M5
- Cnc VIESEL VSC1020 T
- Display TFT 8,4" full color, Memoria 1Gb, editor grafico, compilazione per cicli grafici, per auto-apprendimento, linguaggio ISO, presa di rete LAN, chiave USB
- Volantini elettronici su anta scorrevole (distinti assi X-Z) con selettore di risoluzione x1-x10
- Joystyk rapidi su anta scorrevole

**SIDICOM**

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

[www.sidicom.it](http://www.sidicom.it) - email: [commerciale@sidicom.it](mailto:commerciale@sidicom.it)

- Torretta elettrica YANTAY: verticale a 6 posizioni (cambio 1,4 sec)
- Dimensione gambo utensile 25 x 25 mm
- Dimensione porta-bareno cilindrico: dia 25 mm (per bussole coniche fino a M 1-2)
- Dimensioni 2800 x 1200 x 1600 h mm
- Peso netto 2900 kg (struttura interamente in fusione di ghisa)

