

**Pressa Ross 50 ton anno 2007 CE / Press Ross 50 ton year 2007 CE**



- Marca Ross
- Capacità 50 ton
- Modello 50 R 4 guide
- Matricola 08-0904
- Corsa slitta min - max 15 -100 mm
- Regolazione slitta /max al chiusa 70 - 275 mm
- Variatore Mbm
- Velocità min/nom/ max 38.9/92/116.8 rpm
- Potenza motore 4.5 kW
- Motore tens/ Freq 380 V - 50 Hz
- Piano 520 x 650 mm
- Slitta 320 x 460 mm
- Stampo 320 x 460 mm
- Foro codolo 50 x 260 mm

**SIDICOM**

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20


35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

[www.sidicom.it](http://www.sidicom.it) - email: [commerciale@sidicom.it](mailto:commerciale@sidicom.it)

- Passaggio frontale 280 mm
- **Sicurezza idraulica**
- Peso 3550 kg
- Anno 2007 CE




 Via del Lavoro n. /  
 36027 ROSA (VI)  
 tel. 0424/539.539  
 fax 0424/99.516

	tonn.	riduttori	incast.	bede	guide
Modello	80	3	1	1	1
Mater. / Anno Fabbr.	CS-5504				2007
Forza (N) / All.com. (ton) / Posiz. Stop	5000 / 0.5				P.M.S.
Massa (kg) / Peso dinamico (N)	3550 / 35				
Costa alla massima veloc.	55				0.02
Reg. veloc. (ton) / Max. alt. chiusa (mm)	10				725
Velocità min./max. (giri)	3.5 / 3.20				100/8
Max. Pot. (kW) / Cor. (A) / Vel. (giri)	2.8 / 12				100/8
Maxim. Press. (V) / Pressione (kg)	160/300				100/8
Energia in cont. (A) / Vel. max. (giri)	1.5 / 10				100/8
Veloc. max. (giri) / Vel. max. (giri)	3.5 / 3.20				100/8
Temp. max. (el. Dist. Scat. (mm) / Ang. (°)	110/30				100/8
Press. massima alla Alim. (kg)	160/300				100/8
Press. FRIZONE max. (mm) / Min. (kg)	160/300				100/8
Vel. Max. VOLANO / FRIZONE (giri)	110/30				100/8
Dimensioni parte (mm)	110/30				100/8
Dimensioni alla (mm)	110/30				100/8
Dir. max. Stanz. KY (mm) / Max. max. (kg)	110/30				100/8
Foto condiz. / Sporgenza centro (mm)	110/30				100/8
Protegg. (mm) / (mm) / (mm)	110/30				100/8
Lubrificazione (giri) / ASP BLASA 200	110/30				100/8