

Fresatrice Soraluce FLP 5000 / Milling Machine Soraluce FLP 5000



1) Corse:

- Longitudinale (asse X) mm 5000
- Trasversale (asse Z) mm 1200
- Verticale della testa (asse Y) mm 1250

2) Piano di lavoro rigido

- Dimensione tavola: mm 2560 x 1200
- Cave a T 18 h7: n. 07
- Passo fra le cave: mm 150

3) Tavola rotante

- Dimensione tavola: mm 2500 x 2500
- Cave a T 18 h7: n. 07
- Passo fra le cave: mm 250

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Altezza max. da terra: mm 600
- Peso massimo caricabile: Ton 10

4) Mandrino

- Potenza continuativa: KW 31
- Velocità mandrino testa universale: giri/min 20-3.000
- Conicità mandrino: ISO 50
- Cono utensile: DIN 69871-A50
- Tirante mandrino frontale: DIN 69872-28

5) Assi

- Coppia continuativa motore ass X: Nm 68
- Coppia continuativa motore asse Y-Z: Nm 22
- Velocità di lavoro asse X: m/min 12
- Velocità di rapido asse Y-Z: m/min 5
- Spinta di lavoro su asse X: daN 2.200
- Spinta di lavoro su asse Y: daN 1.300
- Spinta di lavoro su asse Z: daN 1.600



